



# GRANITEX RUGOSO REVESTIMIENTO PETREO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN REVESTIMIENTO PETREO BASADO EN RESINAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS MUY RESISTENTES Y SÓLIDOS A LA LUZ.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	AMPLIA GAMA
ASPECTO	MATE RUGOSO
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1.8 GR/CC APROXIMADAMENTE
SECADO AL TACTO	30 MINUTOS APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO	1,5 - 2 m <sup>2</sup> / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
REPINTADO	A PARTIR DE 2-4 HORAS
CUBRICIÓN	100%
LAVABILIDAD	CUMPLE LA NORMA DIN 53778
ALMACENAJE	EXCELENTE. ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 3 Y 14 Ltr.

## PROPIEDADES:

GRANITEX RUGOSO ES UN REVESTIMIENTO PETREO DE GRAN CUBRICIÓN Y SOLIDEZ EN LOS COLORES, PRESENTA UNA GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN, PERMITIENDO OBTENER ACABADOS DE GRAN DUREZA Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA EN INTERIORES Y EXTERIORES.

## MODO DE EMPLEO:

SE PUEDE APLICAR A LLANA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE OXIDO, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS, DEBEN RASCARSE Y LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5Cº, NI SUPERIORES A 35Cº

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)