



REVESTIMIENTO RUGOSO

(REVESTIMIENTO PETREO PROFESIONAL)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN REVESTIMIENTO PETREO BASADO EN RESINAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS RESISTENTES Y SÓLIDOS A LA LUZ.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO Y COLORES SOBRE ENCARGO
ASPECTO	MATE RUGOSO
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1.8 GR/CC APROXIMADAMENTE
SECADO AL TACTO	30 MINUTOS APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO	1,5 - 2 m ² / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	100%
REPINTADO	A PARTIR DE 2-4 HORAS
VISCOSIDAD	40000 CPS APROXIMADAMENTE (BROOKFIELD, Sp6, 10 r.p.m.)
LAVABILIDAD	CUMPLE LA NORMA DIN 53778
ALMACENAJE	EXCELENTE. ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 14 Lts.

PROPIEDADES:

REVESTIMIENTO RUGOSO PROFESIONAL ES UN REVESTIMIENTO PETREO DE GRAN CUBRICIÓN Y SOLIDEZ QUE PRESENTA UNA GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN, PERMITIENDO OBTENER ACABADOS DE GRAN DUREZA Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA EN INTERIORES Y EXTERIORES POCO AGRESIVOS.

MODO DE EMPLEO:

SE PUEDE APLICAR A LLANA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE OXIDO, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS, DEBEN RASCARSE Y LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5Cº, NI SUPERIORES A 35Cº

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com